

POWIETRZNA POMPA CIEPŁA · MONOBLOK · 8-10 KW

DOKU

Powietrzne pompy ciepła

Monobloki powietrze/woda 8 i 10 kW na 230 V. Ogrzewanie, ciepła woda i chłodzenie. Obieg chłodniczy jest zamknięty fabrycznie, więc montaż nie wymaga uprawnień F-gaz.

sz × gł × wys: 1150 × 380 × 800 mm



800 mm

1150 mm

4,68 SCOP

DOKU 10, W35

A+++DOKU 10, klasa energetyczna przy
35 °C**43** dB

tryb cichy, ciśnienie akustyczne, 1 m

Montaż bez uprawnień F-gaz

Na budowie podłączasz tylko hydraulikę i zasilanie.

Sprężarka Mitsubishi

Dwustopniowa rotacyjna inwerterowa, wymiennik Danfoss.

Sterowanie w standardzie

WiFi, sterowanie pogodowe, funkcja anti-freeze.

Zasilanie 230 V

Oba modele jednofazowe, bez przyłącza trójfazowego.

Tryb cichy 43 dB

Ciśnienie akustyczne z odległości 1 m.

Do 5 lat gwarancji

Pod warunkiem corocznego przeglądu.

Dane techniczne

MODEL	DOKU 8 KM08A1A	DOKU 10 KM010A1A
GRZANIE A7/W35		
Wydajność grzewcza	8 kW	10 kW
Pobór mocy	1,75 kW	2,17 kW
SCOP 35 °C (klimat umiarkowany)	4,25	4,68
GRZANIE A7/W45		
Wydajność grzewcza	7,5 kW	10 kW
Pobór mocy	2,15 kW	2,75 kW
SCOP 55 °C (klimat umiarkowany)	3,86	4,03
CHŁODZENIE A35/W7		
Wydajność chłodnicza	6,5 kW	8 kW
Pobór mocy	2,15 kW	2,65 kW
EER	3,02	3,02
SEER 7 °C / 18 °C	4,53 / 6,51	4,61 / 6,55
OGÓLNE		
Zasilanie	230 V / 1f / 50 Hz	230 V / 1f / 50 Hz
Klasa energetyczna 35 / 55 °C	A++ / A+++	A+++ / A+++
Czynnik / napętnienie	R32 · 1,0 kg	R32 · 1,5 kg
Cisnienie akustyczne 1 m / tryb cichy	49 / 43 dB	49 / 43 dB
Moc akustyczna L _{WA} (na zewnątrz)	54 dB	54 dB
Waga netto / brutto	90 / 105 kg	90 / 105 kg

WSPÓLNE DLA SERII

Sprężarka	Mitsubishi, 2-stopniowa	Wymiennik	płytowy Danfoss
Wentylator	inwerterowy, Ø552 mm	Grzałka elektryczna	3 kW
Przyłącza wody	Φ32 mm	Wymiary sz × gł × wys	1150 × 380 × 800 mm

Dane wg producenta. SCOP i klasa energetyczna dla klimatu umiarkowanego wg PN-EN 14825. Producent zastrzega prawo do zmian danych technicznych.