

KARTA PRODUKTU

Karta produktu

Informacje wg rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 811/2013 (załącznik IV) i rozporządzenia (UE) nr 813/2013. Dane dla klimatu umiarkowanego.

PARAMETR	DOKU 8	DOKU 10
Dostawca	Kenro	Kenro
Identyfikator modelu	KM08A1A	KM010A1A
Klasa efektywności 35 / 55 °C	A++ / A+++ *	A+++ / A+++
Prated 35 °C / 55 °C [kW]	6,4 / 4,8 *	8 / 6
ηs 35 °C / 55 °C [%]	167 / 151 *	184 / 158
QHE 35 °C / 55 °C [kWh/rok]	3 113 / 2 561 *	3 535 / 3 072
LWA wewnątrz [dB]	nie dotyczy	nie dotyczy
LWA na zewnątrz [dB]	54 *	54
Klimat chłodny: Prated [kW]	5,6 / 4 *	7 / 5
Klimat chłodny: ηs [%]	149 / 138 *	164 / 144
Klimat chłodny: QHE [kWh/rok]	3 522 / 2 783 *	3 999 / 3 338
Klimat ciepły: Prated [kW]	8 / 6,4 *	10 / 8
Klimat ciepły: ηs [%]	195 / 183 *	215 / 191
Klimat ciepły: QHE [kWh/rok]	2 152 / 1 828 *	2 444 / 2 193
ηs zestawu z regulatorem kl. VI [%]	171 / 155 *	188 / 162

Temperatura zasilania 35 / 55 °C, klimat umiarkowany, o ile nie podano inaczej. DOKU 10 wg PN-EN 14825 i PN-EN 12102-1. * DOKU 8: wyliczone z wyników DOKU 10 proporcjonalnie do mocy i sprawności ($SCOP = (\eta_s + 3) \cdot 2,5 / 100$); LWA jak DOKU 10 (to samo ciśnienie akustyczne 49 dB przy 1 m).

Środki ostrożności Montaż, instalację i konserwację opisuje instrukcja serwisowa

Dostawca Kenro Polska S.A., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa