

GRUNTOWA POMPA CIEPŁA · SOLANKA/WODA · 8-18 kW

TALVI

Gruntowe pompy ciepła

Pompy ciepła solanka/woda do domów jednorodzinnych i mniejszych obiektów. Ogrzewanie, ciepła woda użytkowa i chłodzenie w jednej, kompaktowej obudowie.

sz × gł × wys: 600 × 500 × 805 mm



600 mm

805 mm

4,94 SCOP

TALVI 12, W35, badania COCH

A+++

klasa energetyczna przy 35 °C

36 dB

TALVI 12, ciśnienie akustyczne, 0,85 m

Zbadane w COCH

SCOP i akustyka TALVI 12 potwierdzone, protokół nr 72863.

Grzanie, CWU i chłodzenie

Chłodzenie aktywne do 12 kW (B35/W7).

Cicha praca

Okolo 36 dB w odległości 0,85 m (TALVI 12, badanie COCH).

Kompaktowa obudowa

600 × 500 × 805 mm dla wszystkich mocy serii.

Znane komponenty

Sprężarki Panasonic i Mitsubishi, wymiennik Danfoss, pompa Grundfos.

Do 5 lat gwarancji

Pod warunkiem corocznego przeglądu.

Dane techniczne

MODEL	TALVI 8 KT08A1A	TALVI 12 KT12A3A	TALVI 18 KT18A3A
GRZANIE B0/W35			
Wydajność grzewcza	8 kW	11,3 kW	16,9 kW
SCOP 35 °C (klimat umiarkowany)	5,35	4,94	5,03
GRZANIE B0/W55			
Wydajność grzewcza	7 kW	8,5 kW	12,5 kW
SCOP 55 °C (klimat umiarkowany)	3,70	3,76	3,65
CHŁODZENIE B35/W7			
Wydajność chłodnicza	6,5 kW	9,5 kW	12 kW
Pobór mocy	2,15 kW	3,11 kW	4,10 kW
OGÓLNE			
Zasilanie	230 V / 1f / 50 Hz	400 V / 3f / 50 Hz	400 V / 3f / 50 Hz
Klasa energetyczna 35 / 55 °C	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Producent sprężarki	Panasonic	Panasonic	Mitsubishi
Czynnik / napętnienie	R32 · 1,0 kg	R32 · 1,3 kg	R32 · 1,4 kg
Cięśnienie akustyczne (0,85 m)	ok. 34 dB	36 dB	ok. 36 dB
Moc akustyczna L _{WA}	47 dB	49 dB	49 dB
Waga netto / brutto	70 / 77,5 kg	73 / 81 kg	85,5 / 93 kg

WSPÓLNE DLA SERII

Typ sprężarki	dwurotacyjna inwerterowa	Wymiennik	płytowy Danfoss
Pompa obiegowa	Grundfos	Pompa dolnego źródła	zewnętrzna
Wymiary sz × gł × wys	600 × 500 × 805 mm		

SCOP i akustyka TALVI 12 wg protokołu COCH nr 72863 (PN-EN 14511-3, PN-EN 14825, PN-EN 12102-1). Pozostałe dane wg producenta. Producent zastrzega prawo do zmian danych technicznych.